

Rastras Rotativas



Sistema de brazos basculantes y resortes independientes por estrella, de planchuela 2 x 5/8, logrando un trabajo que nunca se atora con el rastrojo y un perfecto copiado del terreno anclado en un buje de sustentación de gran superficie. Sistema de mazas de material antidesgaste (micarta) abulonadas a la estrella, montadas sobre doble bolillero y de gran autonomía de engrase. Potencia necesaria 9 HP x mtrs de trabajo. Cobertura total de estrellas. Plegables manualmente, levante hidráulico (no incluido), llantas 600 x 14 (4).

Modelos Convencional

Ancho de trabajo 7,20 mtrs, ancho de transporte 4,8 mtrs.
Ancho de trabajo 8,60 mtrs, ancho de transporte 5,0 mtrs.
Ancho de trabajo 10,00 mtrs, ancho de transporte 5,0 mtrs

Modelos Tiro de Punta

Ancho de trabajo 7,20 mtrs, ancho de transporte 3 mtrs.
Ancho de trabajo 8,60 mtrs, ancho de transporte 3 mtrs.
Ancho de trabajo 10,00 mtrs, ancho de transporte 3 mtrs.

Modelo Tres Puntos

Ancho de trabajo de 2,50 a 6 mtrs consultar.

